

Mierniki analogowe

- Mierniki analogowe umieszczone w obudowie z tworzywa pod kątem 45° co pozwala na wygodne obserwacje wskaźników w pozycji siedzącej
- Skala analogowa z potrójnym opisem
- Mechaniczna kompensacja wskazania zerowego
- Wyposażone w trzy/cztery zaciski laboratoryjne przystosowane do przykręcania przewodów lub kabli zakończonych widełkami o rozmiarze nominalnym 6,4mm i do wtyków bananowych 4mm
- Przystosowane do postawienia na płaszczyźnie poziomej np. blat stołu, biurka

MCP



DCA-1
Nr kat. 104668



ACA-1
Nr kat. 104671



DCV-1
Nr kat. 104669



DCV-2
Nr kat. 104670



ACV-1
Nr kat. 104672



DCG-1
Nr kat. 104673

	DCA-1	ACA-1	DCV-1	DCV-2	ACV-1	DCG-1
Ustrój pomiarowy	Magnetoelektryczny z prostownikiem		Magnetoelektryczny		Magnetoelektryczny z prostownikiem	Magnetoelektryczny
Klasa dokładności	2,5% (dla prądu przemiennego 50/60Hz)		2,5% (dla napięcia przemiennego 50/60Hz)		2,5% (dla prądu przemiennego 50/60Hz)	2,5%
Zakresy pomiarowe	0 ~ 50mA DC, 0 ~ 500mA DC, 0 ~ 5A DC	0 ~ 500mA AC, 0 ~ 1A AC, 0 ~ 5A	0 ~ 3V DC, 0 ~ 30V DC, 0 ~ 300V DC	0 ~ 300mV DC, 0 ~ 3V DC, 0 ~ 30V DC	0 ~ 15V AC, 0 ~ 150V AC	35μA - 0 - +35μA DC
Środowisko pracy	15°C÷30°C; 10%÷45% RH (wilgotność względna)					
Warunki przechowywania	10°C÷45°C; 10%÷60% RH (wilgotność względna)					
Rozmiar skali	Promień łuku skali 50mm, kąt ruchu wskazówki 90°					
Wymiary	98 × 134 × 98 (szer × gł × wys)					
Masa	0,3kg			0,2kg		

REGIONALNE BIURO HANDLOWE
03-450 WARSZAWA, Ratuszowa 11 p.68
tel.: +48 22 211-13-03;
kom. +48 505 107 957
e-mail: warszawa@biall.com.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA, SPRZEDAŻ
80-174 GDAŃSK,
Słoneczna 43, Otomin
tel./fax: +48 58 322-11-91,92, 93
e-mail: biall@biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
www.biall.com.pl

