

# REZYSTORY SUWAKOWE

## Rezystory suwakowe serii BXD

### Właściwości

- zintegrowany bezpiecznik
- zwarta konstrukcja i solidna metalowa obudowa
- skala z podziałką od 0 do 100
- bardzo dobra liniowość
- elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu

### Dane techniczne

- napięcie max: 380VAC, 400VDC
- tolerancja rezystancji:  $\pm 10\%$
- rezystancja izolacji:  $> 3 \times 10^9 \Omega$
- rezystancja uziemienia:  $< 0,1 \Omega$
- rezystancja nominalna: patrz tabela poniżej



**BXD160**



**BXD300**

Model	Nr kat.	Moc VA	Rezystancja	$I_{MAX}$	Wymiary	Średnica cylindra ceramicznego	Masa
BXD160	105613	160	3,3 $\Omega$	7A	240 x 100 x 180 (szer x gł x wys)	64mm	2,2kg
	105614		10 $\Omega$	4A			
	105615		33 $\Omega$	2,2A			
	105616		100 $\Omega$	1,25A			
	105617		330 $\Omega$	0,7A			
	105618		1000 $\Omega$	0,4A			
	105619		3300 $\Omega$	0,22A			
BXD300	105620	320	3,3 $\Omega$	10A	380 x 100 x 180 (szer x gł x wys)	64mm	2,8kg
	105621		10 $\Omega$	5,7A			
	105622		33 $\Omega$	3,1A			
	105623		100 $\Omega$	1,8A			
	105624		330 $\Omega$	1,0A			
	105625		1000 $\Omega$	0,57A			
	105626		3300 $\Omega$	0,31A			
105627	10000 $\Omega$	0,18A					
BXD600	105628	640	1,6 $\Omega$	20A	480 x 100 x 180 (szer x gł x wys)	64mm	3,5kg
	105629		5 $\Omega$	11,4A			
	105630		16,5 $\Omega$	6,2A			
	105631		50 $\Omega$	3,6A			
	105632		165 $\Omega$	2A			
	105633		500 $\Omega$	1,1A			
	105634		1650 $\Omega$	0,63A			
105635	5000 $\Omega$	0,36A					

REGIONALNE BIURO HANDLOWE  
03-450 WARSZAWA, Ratuszowa 11 pok.68  
tel.: 022 211-13-03; kom. +48 505 107 957  
e-mail: warszawa@biall.com.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA,  
80-174 GDAŃSK, Otomin, Słoneczna 43  
tel.: 058 322-11-91,92; fax: 058 322-11-93  
e-mail: biall@biall.com.pl

