

Autotransformatory

- Autotransformatory jednofazowe do ogólnych zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych
- Kształt napięcia i prądu wejściowego i wyjściowego: sinusoida
- Stabilna podstawa ze stopów aluminium, metalowa obudowa malowana farbą epoksydową
- Wysokiej jakości ułożyskowanie trzpienia regulacji z zamontowaną szczotką węglową
- Wysokiej jakości szczotka węglowa ze sprężystym zamocowaniem do szczotko-trzymacza wykonanego ze stopów aluminium, co gwarantuje pewny zestyk i dobre odprowadzanie ciepła. Zapewnia to dużą trwałość i żywotność zestyku (zużycie mniejsze od 0,5mm na 100 000 cykli pracy)
- Emaliowany miedziany drut nawojowy (PEW 150°C) - optymalne własności temperaturowe
- Rdzeń autotransformatora wykonany z wysokiej klasy stali krzemowej, co powoduje obniżenie wartości prądów łączeniowych.
- Rezystancja izolacji 20MΩ (dla 500V DC), wytrzymałość elektryczna 1,5kV przez 1min

PowerLab



Nazwa / nr kat.	VT1-1 [113401]	VT2-1 [113402]	VT3-1 [113404]
Moc znamionowa	1,3 kVA	2,6 kVA	3,9 kVA
Napięcie zasilania	230V / 50Hz nominalnie	230V / 50Hz nominalnie	230V / 50Hz nominalnie
Napięcie wyjściowe	0~260 V / 50Hz	0~260 V / 50Hz	0~260 V / 50Hz
Prąd obciążenia	5A max	10A max	15A max
Zabezpieczenie	Bezpiecznik 5A/250V	Bezpiecznik 10A/250V	Bezpiecznik 15A/250V
Środowisko pracy	Pomieszczenia zamknięte, nominalna temperatura 25 °C		
Spełniane normy	PN-EN61558-2-13:2001		
Klasa obudowy	IP 20 zg z PN-EN60529	IP 20 zg z PN-EN60529	IP 20 zg z PN-EN60529
Klasa ochronności	I	I	I
Wymiary [mm]	168 x 230 x 175 [mm]	215 x 282 x 180 [mm]	234 x 300 x 188 [mm]
Masa	7,55 kg	11,8 kg	16,3 kg

PowerLab



Nazwa / nr kat.	VT5-1 [113403]	VT7-1 [113408]
Moc znamionowa	5,2 kVA	7,8 kVA
Napięcie zasilania	230V / 50Hz nominalnie	230V / 50Hz nominalnie
Napięcie wyjściowe	0~260 V / 50Hz	0~260 V / 50Hz
Prąd obciążenia	20A max	30A max
Zabezpieczenie	Niezbędne zabezpieczenie zewnętrzne	
Środowisko pracy	Pomieszczenia zamknięte, nominalna temperatura 25 °C	
Spełniane normy	PN-EN61558-2-13:2001	
Klasa obudowy	IP 20 zg z PN-EN60529	IP 20 zg z PN-EN60529
Klasa ochronności	I	I
Wymiary [mm]	234 x 300 x 188	328 x 455 x 235 [mm]
Masa	16,3 kg	28,6 kg

(Widok VT7-1 ze zdjętą pokrywą przednią)

REGIONALNE BIURO HANDLOWE
03-450 WARSZAWA, Ratuszowa 11 p.08
tel.: +48 22 211-13-03;
kom. +48 505 107 957
e-mail: warszawa@biall.com.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA, SPRZEDAŻ
80-174 GDAŃSK,
Słoneczna 43, Otomin
tel./fax: +48 58 322-11-91,92, 93
e-mail: biall@biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
www.biall.com.pl

