

# Termometry ostrzowe



## ST-9233C termometr ostrzowy -50°C ÷ +150°C Nr kat. 114701

Dane techniczne i funkcje: MAX/MIN, DATA HOLD, stan baterii

- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry
- Pomiar -50°C ÷ +150°C, pomiar również w °F
- Dokładność ±1°C (-30°C÷+150°C), ±2°C pozostały zakres
- Rozdzielczość 0,1°C (-19,9°C÷+150°C), ±1°C pozostały zakres
- Sonda pomiarowa Immersyjna l=123mm, Ø3,5 / Ø5mm
- Zasilanie Bateria pastylkowa 1,5V (G13 lub podobnego typu)



## ST-9212B termometr ostrzowy hermetyczny -50°C ÷ +150°C Nr kat. 114702

Dane techniczne i funkcje:MAX/MIN, DATA HOLD, stan baterii

- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry
- Pomiar -50°C ÷ +150°C
- Dokładność ±1°C (-30°C÷+150°C), ±2°C pozostały zakres
- Rozdzielczość 0,1°C (-19,9°C÷+150°C), ±1°C pozostały zakres
- Sonda pomiarowa Immersyjna l=87mm, Ø3,5mm
- Zasilanie Bateria pastylkowa 1,5V (G13 lub podobnego typu)

IP 67



## ST-9215B termometr ostrzowy hermetyczny -50°C ÷ +150°C Nr kat. 114703

Dane techniczne i funkcje: MAX/MIN, DATA HOLD, stan baterii

- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry
- Pomiar -50°C ÷ +150°C
- Dokładność ±1°C (-30°C÷+150°C), ±2°C pozostały zakres
- Rozdzielczość 0,1°C (-19,9°C÷+150°C), ±1°C pozostały zakres
- Sonda pomiarowa Immersyjna l=121mm, Ø5mm
- Zasilanie Bateria pastylkowa 1,5V (G13 lub podobnego typu)

IP 67



## ST-9308 termometr ostrzowy -50°C ÷ +150°C Nr kat. 114713

Dane techniczne i funkcje: MAX/MIN, DATA HOLD, stan baterii, auto wyłączenie

- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry
- Pomiar -50°C ÷ +150°C, pomiar również w °F
- Dokładność ±1°C (-30°C÷+150°C), ±2°C pozostały zakres
- Rozdzielczość 0,1°C (-19,9°C÷+150°C), ±1°C pozostały zakres
- Sonda pomiarowa Immersyjna l=138mm, Ø5mm
- Zasilanie Bateria pastylkowa 1,5V (G13 lub podobnego typu)



## ST-9298C termometr ostrzowy -50°C ÷ +150°C Nr kat. 114714

Dane techniczne i funkcje: MAX/MIN, auto wyłączenie

- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry
- Pomiar -50°C ÷ +150°C
- Dokładność ±1°C (-30°C÷+150°C), ±2°C pozostały zakres
- Rozdzielczość 0,1°C (-19,9°C÷+150°C), ±1°C pozostały zakres
- Sonda pomiarowa Immersyjna l=199mm, Ø5mm
- Zasilanie Bateria pastylkowa 1,5V (G13 lub podobnego typu)



## ST-9201 termometr ostrzowy -50°C ÷ +150°C Nr kat. 114715

Dane techniczne i funkcje: MAX/MIN, DATA HOLD, auto wyłączenie

- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry
- Pomiar -50°C ÷ +150°C, pomiar również w °F
- Dokładność ±1°C (-30°C÷+150°C), ±2°C pozostały zakres
- Rozdzielczość 0,1°C (-19,9°C÷+150°C), ±1°C pozostały zakres
- Sonda pomiarowa Immersyjna l=253mm, Ø5mm
- Zasilanie Bateria pastylkowa 1,5V (G13 lub podobnego typu)



REGIONALNE BIURO HANDLOWE  
03-450 WARSZAWA, Ratuszowa 11 p.68  
tel.: +48 22 211-13-03;  
kom. +48 505 107 957  
e-mail: warszawa@biall.com.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA, SPRZEDAŻ  
80-174 GDAŃSK,  
Słoneczna 43, Otomin  
tel./fax: +48 58 322-11-91,92, 93  
e-mail: biall@biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.  
www.biall.com.pl

