

## GENERATORY AUDIO LG1809D/LG1809DV

### Właściwości

- Szeroki zakres częstotliwości 10Hz~1MHz
- 6 stopniowy tłumik wyjściowy
- Funkcja EXT SYNC
- Przebieg sinusoidalny i prostokątny
- Prosta obsługa
- 7 cyfrowy wyświetlacz częstotliwości(LG1809D)



**LG1809D**  
Nr kat. 116135



**LG1809DV**  
Nr kat. 116136

	L1809D	L1809DV
Sinus	Częstotliwość	10Hz ~ 1MHz, 5 zakresów; 10Hz ~ 10kHz (fala protokątna)
	Wskaźnik częstotliwości	7 cyfr LED
	Dokładność	±0,1%
	Napięcie wyjściowe	10Vp-p(600Ω)
	Skuteczność	10Hz ~ 1MHz, ±1,5dB (600Ω, 1kHz częstotliwość wzorcowa)
	Współczynnik zniekształceń	≤0,2%
Prostokąt	Napięcie wyjściowe	30Vp-p
	Czas narastania i opadania	≤200ns
	Stosunek wydajności	50% ±5% przy 1kHz
Synchronizacja zewnętrzna	Synchronizacja	±1% / Vrms
	Max. napięcie wejściowe	10Vrms
	Impedancja wejściowa	150kΩ
Charakterystyka wyjściowa	Impedancja	600Ω
	Tłumik wyjściowy	0dB, -10dB, -20dB, 30dB, -40dB, -50dB, 6 zakresów (dokładność ±1dB dla 600Ω)
Wyświetlane napięcie		3 cyfry LED
Dokładność		±(10%+2cyfry)
Częstościomierz		1Hz ~ 100MHz
Moc wyjściowa		5W
Zasilanie		110 ~ 127VAC ±10% / 220 ~ 240VAC ±10%, 50Hz ±2Hz / 60Hz ±2Hz
Wymiary (szer × wys × gł)		130 × 200 × 280
Waga		2,5kg